

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung Multico-500/1030-A100

Anwendungsbereich Schutzvlies

Material PET / SYN

Konstruktion vernadelt

Technische Daten

Kennwerte	Prüfnormen	Einheit	Techn. Daten	Toleranz
Gewicht	DIN EN 29073-1	g/m ²	500	±10%
Dicke (0,5 kPa Auflast)	DIN EN ISO 9073-2	mm	4,48	>4
Höchstzugkraft MD	DIN EN 29073-3	N/5cm	270	>100
Höchstzugkraft CD	DIN EN 29073-3	N/5cm	180	>100
Höchstzugkraftdehnung MD	DIN EN 29073-3	%	61	>40
Höchstzugkraftdehnung CD	DIN EN 29073-3	%	79	>40
Stempeldurchdrückkraft (CBR-Test)	DIN EN ISO 12236	N	800	>500

erstellt von: EA

Datum: 19.09.21014

Die technischen Daten sind nach unserem besten Wissen erstellt und geben Hinweise auf Anwendung und Verarbeitung. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Produktspezifikationen müssen gesondert vereinbart werden. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Die Weitergabe an Dritte ist untersagt.